

START/STOPP fjärrstyrning för vakuumpump



START/STOPP fjärrstyrning för vakuumpump till VacuMyggan/VacuCobra.

NYHET! **gogreen STANDBY**

Lämna inte vakuumpumpen igång då den inte används! Genom att välja en fjärrstyrning med **gogreen STANDBY** till Er vakuumlyft sparar Ni arbetstid och energi. Vakuumpumpen stängs ner automatiskt då den inte används inom den förinställda tidsperioden.

Inkluderar sändare med start/stopp funktion, mottagare och **gogreen STANDBY**:

- Art nr 692050 Fjärrstyrningsenhet för vakuumpump SA320/2 (2,2 kW)
- Art nr 693050 Fjärrstyrningsenhet för vakuumpump SA350/2 (3,0 kW)
- Art nr 694050 Fjärrstyrningsenhet för vakuumpump SA200/2 (1,25 kW)

Ovan: Ett antal vakuumpumpar utrustade med fjärrstyrning, monterade på rad i tak.
Nedan: Sändaren är placerad på vakuumlyftens handtag eller någonstans i närheten av operatören.

SÄNDARE & MOTTAGARE

FREKVENS:	NKL sändare & ASL mottagare 433,92 MHz
KOD:	Digital pulskod
KOD komb:	Unika koder; 16.777.216
ANTENN:	Inbyggd i sändare, extern på mottagare
SKYDD:	IP65
DIMENSION, sändare:	71 x 39 x 13 mm inkl clips
VIKT, sändare:	Ca 50 g inkl batteri (typ CR2430)
OUTPUT, sändare:	Ca 7mW (vid 50 ohm)
TEMPERATUR:	-20° to +70° C



©Copyright TAWI AB 2011 All rights reserved.

TAWI
VacuMyggan