

KARTONGLYFTARE

VacuMyggan är ett väl beprövat lyftsystem som uppfyller högt ställda funktions- och säkerhetskrav.

Sugfoten håller ett säkert grepp om lasten tills den frigörs på avlastningsplatsen.

VacuMyggan använder vakuum både för att lyfta och hålla lasten. Vakuumet bildas med hjälp av en vakuumpump. Till vakuumpumpens filter och luftslang ansluts en lyftslang med sugfot. Lyftslangen är i sin tur upphängd i en svivel och kan vridas 360°.

Man öppnar och stänger luftflödet i lyftslangen genom en manöverbygel. När undertrycket stiger dras lyftslangen ihop och lyfter lasten. När undertrycket sjunker sträcks slangen och sänker lasten.



Strömavbrott är inget problem. Bryts strömmen stängs en backventil och lasten sjunker mjukt och under full kontroll till golvet.

VacuMyggan är en investering som lönar sig snabbt.

Systemet är enkelt att installera och anpassa till de flesta företag och laster. VacuMyggan ger en optimal kombination av effektivitet, ergonomi och ekonomi.

Kontakta oss så berättar vi mer!



TAWI tillverkar produkter som kan skydda knä, rygg och axlar från skador och långvariga problem som orsakas av upprepade manuella lyft.

KARTONGLYFTARE



1. Ett flexibelt, förlängt handtag förvandlar höga lyft till ergonomiska lyft.



2. Livsmedelsindustrin har använt vakuumlifvlar i många år för hantering av bl a kartonger med fryst innehåll i kylrum och i förpackningsavdelningen.



3. Dubbellyft med specialsugfot art nr 2699.



4. Stora, tunga kartonger, här i mekanisk tillverkande industri, lyfts utan problem med VacuMyggan.

TAWI

• TAWI AB, Box 10205 434 23 KUNGSBACKA

Tel 0300 18500 • info@tawi.se

• Bergtorpsvägen 43A 183 64 TÄBY

Tel 08 446 48 50

• Kubbhusg. 13 553 03 JÖNKÖPING

Tel 0707 65 44 33

©Copyright TAWI AB 2011 All rights reserved

VAKUUMLYFT kartonglyftare VacuMyggan modell VM100-VM300

Handtag	VM100-VM230: Ledat, förlängt handtag VM250-VM300: Förlängt handtag
Lyftslang	Ø100-300 mm
Svivlande funktion	Integrerad toppsvivel
Lyfthastighet	Ca 1 m/s
Lyfthöjd	Mellan 1500-1800 mm
VM100 kapacitet max 30 kg*	Art nr 631450*
VM120 kapacitet max 40 kg*	Art nr 632250*
VM140 kapacitet max 50 kg*	Art nr 634250*
VM160 kapacitet max 60 kg**	Art nr 616250**
VM180 kapacitet max 80 kg**	Art nr 618250**
VM200 kapacitet max 100 kg**	Art nr 620250**
VM230 kapacitet max 120 kg**	Art nr 623250**
VM250 kapacitet max 160 kg**	Art nr 625200**
VM300 kapacitet max 270 kg**	Art nr 650200**

*VAKUUMPUMP SA320/2 art nr 610953 2.2 kW, 3-fas, 50 Hz

**VAKUUMPUMP SA350/2 art nr 610963 3.0 kW, 3-fas, 50 Hz

TILLBEHÖR

- Luftslang Ø38 mm l: 10 m art nr 630905 (för vakuumpump SA320/2)
- Luftslang Ø52 mm l: 10 m art nr 610905 (för vakuumpump SA350/2)
- Luftfilter art nr 610931
- Sugfot: se exempel ovan, välj ur ett brett sortiment av sugfötter.
- Ljuddämpande huv för vakuumpump (tillval) art nr 666600
- Släppventil art nr 630530 25 mm (VM100-140) / 610530 25 mm/ 610540 32 mm (Lättlastsystem/svängarm för upphängning av vakuumlyften ingår ej.)