

# VacuMyggan TAWI.se



TAWI VacuMyggan är en manuell vakuumliftare som hanterar alla typer av laster upp till 270 kg. Manövreringen är extremt smidig och snabb. Samtliga funktioner styrs med vakuum. VacuMyggan är testad och typcertifierad av Inspecta AB och uppfyller Maskindirektivets krav för CE-märkning. Våra tillverkningsrutiner motsvarar ISO-normen. Varje system provas före leverans.



TAWI tillverkar produkter som kan skydda knä, rygg och axlar från skador och långvariga problem som orsakas av upprepade manuella lyft. Vårt breda sortiment av lättlastsystem är fokuserat på att leverera säkra, effektiva och pålitliga alternativ till manuella lyft och hantering.



## SÄCKLYFTARE

VacuMyggan är ett väl beprövat lyftsystem som uppfyller högt ställda funktions- och säkerhetskrav. Sugfoten håller ett säkert grepp om lasten tills den frigörs på avlastningsplatsen.

VacuMyggan använder vakuum både för att lyfta och hålla lasten. Vakuumet bildas med hjälp av en vakuumpump. Till vakuumpumpens filter och luftslang ansluts en lyftslang med sugfot. Lyftslangen är i sin tur upphängd i en svivel och kan vridas 360°.

Man öppnar och stänger luftflödet i lyftslangen genom en manöverbygel. När undertrycket stiger dras lyftslangen ihop och lyfter lasten. När undertrycket sjunker sträcks slangen och sänker lasten.

Strömavbrott är inget problem. Bryts strömmen stängs en backventil och lasten sjunker mjukt och under full kontroll till golvet.

VacuMyggan är en investering som lönar sig snabbt. Systemet är enkelt att installera och anpassa till de flesta företag och laster. VacuMyggan ger en optimal kombination av effektivitet, ergonomi och ekonomi.

Kontakta oss så berättar vi mer!



Typisk säcklyftsinstallation. Här: plasticsäcker med snabbkaffepulver.



VacuMyggan kan levereras i rostfritt för renrumsliknande miljöer.



Tillval: fjärrstyrning, stopp/start vid handtaget.

VAKUUMLYFT säcklyftare VacuMyggan modell VM160-VM230



Handtag	Fast handtag, se bild
Lyftslang	Ø160-230 mm
Svivel funktion	Integrerad toppsvivel
Lyfthastighet	Ca 1 m/s
Lyfthöjd	1700 mm
VM160 kapacitet max 60 kg**	Art nr 616200
VM180 kapacitet max 80 kg**	Art nr 618200
VM200 kapacitet max 100 kg**	Art nr 620200
VM230 kapacitet max 120 kg**	Art nr 623200

VAKUUMPUMP:

SA350/2 art nr 610963 3.0 kW, 3-fas, 50 Hz

TILLBEHÖR

- Luftslang Ø52 mm l: 10 m art nr 610905
- Luftfilter art nr 610931
- Sugfot: se exempel ovan, för VM160/180 t ex art nr 610320.
- Ljuddämpande huv för vakuumpump (tillval) art nr 666600

(Lättlastsystem/svängarm för upphängning av vakuumlyften ingår ej.)

# TAWI

• TAWI AB, Box 10205 434 23 KUNGSBACKA

Tel 0300 18500 • info@tawi.se

• Bergtorpsvägen 43A 183 64 TÄBY

Tel 08 446 48 50

• Kubbhusg. 13 553 03 JÖNKÖPING

Tel 0707 65 44 33